

RISALAH DATA KESELAMATAN BAHAN

061A

Version: 1.01

HELIUM

1. PENGENALAN/PASTIAN PRODUK DAN SYARIKAT

NR RDKB	: 003 A
NAMA PRODUK	: Helium
FORMULA KIMIA	: He
PENGENAL/PASTIAN SYARIKAT	: Linde Industrial Gases (M) Sdn Bhd
NOMBOR TELEFON KECEMASAN	: 603-20 78 9200

2. KOMPOSISI/MAKLUMAT BAHAN

BAHAN/ PENYEDIAAN	: Bahan
KOMPONEN/ KETIDAKASLIAN	: Mengandungi komponen atau ketidakaslian lain yang boleh memberikan kesan keatas klasifikasi produk.
NR CAS	: 07440-59-7
NR EEC (FROM EINECS)	: 2311685

3. SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

BERAT MOLEKUL	: 4
TAKAT LEBUR	: Tidak berkaitan
TAKAT DIDIH	: -269 °C
SUHU KRITIKAL	: -268 °C
KETUMPATAN RELATIF, GAS	: 0.14 (udara = 1)
KETUMPATAN RELATIF, CECAIR	: Tidak berkaitan
TEKANAN MERUAP 20 °C	: Tidak berkaitan
KELARUTAN mg/l AIR	: 1.5 mg/l
KETAMPILAN/ WARNA	: Tidak berwarna
ODOUR	: Tidak berbau

4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

SEDUTAN	: Dalam kepekatan yang tinggi boleh menyebabkan kelemahan. Gejala ini mungkin termasuk kehilangan mobility/kesedaran. Mangsa mungkin tidak menyedari tentang kelemahan. Keluarkan mangsa ke tempat yang selamat dan bagi alat bantuan pernafasan. Pastikan mangsa dapat berehat dan panas. Gunakan alat bantuan pernafasan jika pernafasan terhenti.
---------	--

5. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN KEBAKARAN

BAHAYA SPESIFIK	: Terdedah kepada api boleh menyebabkan selinder pecah/meletup. Tidak terbakar.
BAHAYA PEMBAKARAN PRODUK	: Tidak ada.
MEDIA PENCEGAHAN API	: Semua jenis media pemadam boleh digunakan
KAEDAH SPESIFIK	: Jika boleh, tutup aliran produk : Jauhi selinder atau sejukkan dengan air dari kedudukan yang selamat.
PERALATAN PERLINDUNGAN KHAS BAGI ANGGOTA PEMADAM	: Di dalam kawasan yang tertutup gunakan alat bantuan pernafasan.

6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

<u>PERLINDUNGAN DIRI</u>	: Kosongkan kawasan. Pakai alat bantuan pernafasan bila memasuki kawasan itu melainkan kandungan atmosfera dijamin mencukupi. Pastikan pengudaraan yang cukup.
--------------------------	--

RISALAH DATA KESELAMATAN BAHAN

061A

Version: 1.01

PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR : Cuba untuk memberhentikan pelepasan.

KAEDAH PEMBERSIHAN : Mengudarakan kawasan.

7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

: Penyedutan semula air kedalam selinder mesti dielakkan.
Tidak dibenarkan suapbalik kedalam selinder.
Penyingkiran udara dari sistem sebelum menggunakan gas ini.
Guna hanya peralatan khas berhati-hati, dimana sesuai dengan produk ini, ianya hanya membekal tekanan dan suhu.
Hubungi pembekal anda jika ada keraguan. Asingkan daripada gas teroksida dan juga oksida-oksida lain di dalam stor. Simpan selinder dibawah 50oC dengan pengudaraan yang cukup.

8. KAWALAN PENDEDAHAN / PERLINDUNGAN DIRI

PERLINDUNGAN DIRI : Pastikan pengudaraan yang cukup.

9. PENGENALPASTIAN BAHAYA

PENGENALPASTIAN BAHAYA : Gas cecair. Dalam kepekatan yang tinggi boleh menyebabkan kelelahan.

10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN : Stabil didalam keadaan yang normal/biasa

11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

AM : Tidak diketahui kesan toksikologi daripada produk ini.

12. MAKLUMAT EKOLOGI

AM : Tidak diketahui kesan ekologi daripada produk ini.

13. MAKLUMAT PEMBUANGAN

AM : Jangan dinyah keluar kemana-mana tempat dimana pengumpulan boleh mendatangkan bahaya.
Hubungi pembekal jika tunjukajar diperlukan.

14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

UN NR. : 1046
CLASS / DIV. : 2.2
ADR / RID ITEM NR. : 2, 1a
ADR / RID HAZARD NR. : 20
TREM CARD NR. : 828
GROUP CARD NR. : 20g01
LABELING ADR : Label 2 : tidak mudah terbakar dan tidak toksid.

MAKLUMAT PENGANGKUTAN TAMBAHAN :

Elakkan mengangkut dalam kenderaan dimana ruang muatan tidak berasingandari ruang pemandu.
Pastikan pemandu kenderaan mengetahui tentang potensi bahaya muatan dan tahu apa yang perlu dilakukan dalam situasi kemalangan atau kecemasan. Sebelum mengangkut, selinder produk dipastikan ianya berkeadaan selamat :

- Injap selinder adalah berkeadaan tutup dan tidak bocor.
- Penutup injap keluaran atau penyumbat (bila dibekalkan) dipasang dengan betul
- Peralatan perlindungan injap (bila dibekalkan) adalah dipasang dengan betul
- Pengudaraan yang cukup
- Mematuhi dengan peraturan yang dikenakan

15. MAKLUMAT PENGAWALAN

RISALAH DATA KESELAMATAN BAHAN

061A

Version: 1.01

NUMBER IN ANNEX 1 OF DIR 67 / 548:	Tidak termasuk dalam Annex 1
KLASIFIKASI EC	: Cadangan daripada industri. Tidak diklasifikasi sebagai bahaya.
LABEL SELINDER	: Simbol: Simbol pengangkutan darat adalah digunakan dan berdasarkan kepada klasifikasi ketat produk –EC atau ADR Label 2 : Tidak mudah terbakar dan tidak toksid
FRASA RISIKO	: RAs Asphyxiate dalam kepekatan yang tinggi
FRASA SELAMAT	: S9 Simpan selinder dikawasan pengudaraan yang baik. S23 Jangan sedut sebagai gas pernafasan.

16. MAKLUMAT-MAKLUMAT LAIN

Pastikan semua peraturan kebangsaan/tempatan diambil kira. Bahaya kelemasan adalah selalu tidak dipedulikan dan mesti ditekankan semasa latihan operator. Sebelum menggunakan bahan ini dalam proses atau ujikaji yang baru, kajian keatas kebolehtahanan dan keselamatan bahan perlu dijalankan. Butir yang diberikan dalam dokumen ini tidak ada pertanggungjawaban terhadap kecederaan atau kemusnahan yang terhasil dari penggunaannya yang boleh diterima.